

# FICHA TÉCNICA

**Máquina: CANTO PULIDO**

**Marca: SKL GLASS**

**Modelo: MASTER 17 PRO**



## PLACEMENT OF WHEELS



## DATOS TÉCNICOS

<b>Voltaje</b>	<b>380 V/50 Hz</b>
<b>Potencia</b>	<b>19,5 kW</b>
<b>Tamaño mínimo del vidrio</b>	<b>80 x 80 mm</b>
<b>Velocidad de alimentación</b>	<b>0,5-5 m/min</b>
<b>Espesor del vidrio</b>	<b>3-25 mm</b>
<b>Peso de la máquina</b>	<b>3000 kg</b>
<b>Dimensiones</b>	<b>6600 x 1000 x 2500 mm</b>

## CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA

1. Estructura, vigas: acero fundido, tratamiento de recocido.
2. Motores JINGLONG.
3. Componentes eléctricos Schneider.
4. Control eléctrico de espesor y ángulo.

## DESCRIPCIÓN:

1. Adecuado para pulir bordes rectos de vidrio plano de diferentes tamaños y espesores.
2. El rectificado grueso, el rectificado fino, el biselado y el pulido se pueden realizar simultáneamente.
3. Las rectificadoras n.º 1 a n.º 5 pueden girarse de 0 a 45° según se requiera para rectificar cantos rectos con un ángulo de 45°.
4. La velocidad y la carga de trabajo se ajustan suavemente mediante un mecanismo de transmisión de variación continua.
5. El riel frontal se ajusta para adaptarse a diferentes espesores de vidrio.
6. La máquina está equipada con un sistema de sujeción automático y un sistema de estabilización de voltaje.
7. Es una herramienta esencial en la industria del procesamiento de vidrio por su alta precisión, eficiencia y fácil manejo.



*Sistema de lubricación automática con aceite para las placas de tracción del motor, una innovación original. Resulta muy útil para mejorar la estabilidad y el mantenimiento de los husillos de rectificado.*

[www.benautegroup.com](http://www.benautegroup.com)





**SKL GLASS MACHINES**  
Glass Processing Solutions



[www.benautegroup.com](http://www.benautegroup.com)



**TIENDA 1:** Parcela 2 Mz. K2, Lte. 8 Parque Industrial (Costado de Representaciones Martín) - Villa el Salvador, Lima - Perú

**TIENDA 2:** Mz. P1 Lote 13A AH Parcela II Parque Industrial - Villa El Salvador (Ref. Estación Villa El Salvador Paradero Final)